

38 618 000 **RAPID SL FIXTUR FÖR WC, 0,82 M INSTALLATIONSHÖJD**



PRODUKTBESKRIVNING

- med cisterner 6-9 l
- För- eller elementmontage
- Stållamar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- Snabb installation
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Bultavstånd 180/230 mm
- Utloppsböj Ø 90 mm
- Reducerare Ø 90/110 mm
- Till- och avloppsarmatur
- Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
 - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
 - Topp- eller frontmanövrerad
 - Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppfifrån
 - Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pexanslutning
- Kapbar inspektionsslucka med inbyggnadsskydd
- Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för infästning mot vägg
- För montering av små spolplattor vänligen beställ revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
- inklusive skandinavisk adapter 38 338 000



