

39 062 001 **RAPID SL FIXTUR FÖR WC MED LÄCKAGEBOX, 1,13 M**



PRODUKTBESKRIVNING

- Cistern GD 2, 6 - 9 l
- För- eller elementmontage
- inklusive tätningsmanschett
- Säker Vatten-godkänd för 21 tätskikt
- Stållamar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- Fästmaterial
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Bultavstånd 180/230 mm
- Utloppsboj Ø 90 mm
- Justerbart djup för avloppet
- Reducerare Ø 90/110 mm
- Till- och avloppsarmatur
- Läckagebox
- Samlingsbox med avloppsledare och anslutning till avfall, svart
- läckage- / vattenskydd
- Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
- Fabriksinställd 6 och 3 L
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
- Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppfifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Helt kondensatisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pexanslutning
- Verktygsfri installation av inspektionssluckan och skyddet under byggtiden
- Vertikal eller horisontell montering av spolplatta
- Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för infästning mot vägg
- För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
- inklusive skandinavisk adapter 38 338 000